

# MONTAŻOWA PIANKA USZCZELNIAJĄCA




## OPIS

Pianka PU o zamkniętych porach. Ma właściwości uszczelniające i klejące.

## ZASTOSOWANIE

Do montażu kręgów studziennych, szamb i innych zapuszczanych zbiorników prefabrykowanych.

## SPOSÓB UŻYCIA



- Podłoże powinno być czyste, wolne od smarów, tłuszczu i olejów.
- Podłoże, na które nakładana będzie pianka powinno być nawilżone.
- Przed użyciem opakowanie intensywnie wstrząsnąć.
- Obrócić opakowanie wentylem do dołu i nałożyć piankę na całą, klejoną powierzchnię.
- Zwilżyć wierzchnią powierzchnię pianki i nałożyć kolejny element zbiornika.
- Czas między nałożeniem pianki i ułożeniem na niej kolejnego elementu nie powinien być dłuższy niż 15 min..
- Po związaniu nadmiar pianki obciąć nożem ( przed związaniem pianka nie daje się formować).

## UWAGI

Początek wiązania ok. 5 min. od momentu nałożenia.

Koniec wiązania ok. 30 min. od momentu nałożenia.

Dane dotyczą grubości warstwy 2 cm przy temperaturze 20°C i wilgotności powietrza 65%.

Przy użyciu jednego opakowania można wypełnić objętość ok. 40l.

Nie stosować przy temperaturze poniżej 3°C.

Pianka po związaniu jest odporna na działanie benzyny i oleju.

Opakowanie zawiera: 750 ml

## P.U.H. "Vik"

ul.Strońska 6 B, 50-540 Wrocław  
tel.: +48 71 795-07-26, 795-07-46 fax.: +48 71 792-79-64;  
tel.kom.: +48 601-99-53-99  
e-mail: biuro@vik.pl  
www.vik.pl

Konto: BZ WBK S.A. 5 O/Wrocław 14 1090 1522 0000 0001 0051 9355

# Vik

Nowoczesne Technologie w Budownictwie